



FRED SHEARER & SONS, INC.  
ESTABLISHED 1916

Análisis de riesgo laboral		ARL # 20
<b>Nombre del trabajo o tarea: Operación de vehículos a motor</b>		
Procedimiento de trabajo seguro:		Última revisión: enero de 2024
Este ARL tiene como fin operar de manera segura los vehículos de la compañía. Se hace especial hincapié en la inspección del vehículo antes de iniciar el recorrido y en la conducción defensiva.		
Equipo de protección individual necesario: Botas de trabajo (tenga a la mano casco, chaleco de alta visibilidad y guantes resistentes a los cortes de nivel 4)		
ARL para consultar: 26 y 29 Manipulación de materiales, Montacargas industriales/todoterreno		
<b>Paso # 1: Preparación para salir</b>		
Pasos para completar el trabajo	Riesgos	Medidas de prevención
Inspección del vehículo y preparación del itinerario.	El trabajador puede estar expuesto a torceduras, esguinces y tropiezos.	1) Haga estiramientos y flexiones antes de comenzar el turno de trabajo o después del almuerzo. Si es necesario, haga estiramientos durante el turno de trabajo para reducir o eliminar la tensión muscular.
		2) El conductor debe poseer una licencia de conducción válida y estar autorizado para conducir los vehículos de la compañía.
		3) Antes de iniciar un recorrido, todo vehículo de la compañía debe ser sometido a una inspección diaria y completarse una lista de verificación. Si un vehículo presenta fallos durante la inspección, debe retirarse del servicio hasta que el problema se corrija.
<b>Paso # 2 Conducción de los vehículos de la compañía</b>		
Pasos para completar el trabajo	Riesgos	Medidas de prevención
Operación de un vehículo de la compañía.	El trabajador puede estar expuesto a diversos tipos de riesgos.	1) Revise cuál es el lugar de destino y qué ruta va a seguir.
		2) El conductor y los pasajeros deben utilizar cinturones de seguridad mientras el vehículo esté en operación.
		3) Al conducir, respete todos los límites de velocidad y las normas de tránsito.



FRED SHEARER & SONS, INC.  
ESTABLISHED 1916

		<p>4) Todo dispositivo electrónico debe utilizarse en el modo “manos libres”.</p> <p>5) Al cargar o descargar el vehículo, el freno de mano debe estar activado y las ruedas bloqueadas.</p> <p>6) Al dar marcha atrás, en todos los vehículos deberá utilizarse una cámara de marcha atrás o una alarma de marcha atrás, o bien se deberá hacer sonar la bocina dos veces antes de iniciar la marcha atrás o recurrir a la ayuda de un observador.</p> <p>7) Ninguna persona podrá viajar en el espacio de carga de un vehículo en ningún momento.</p> <p>8) Asegure o cobra todas las mercancías para evitar que se muevan.</p>
<b>Pasos para completar el trabajo</b>	<b>Riesgos</b>	<b>Medidas de prevención</b>
Uso de la plataforma elevadora para cargar y descargar materiales y equipos.	Atrapamientos, caída de cargas, tropiezos o caídas.	<p>1) Antes de utilizar la plataforma, haga una inspección visual diaria para detectar partes sueltas, faltantes o desgastadas, así como fugas de fluidos.</p> <p>2) El mantenimiento de las plataformas elevadoras no debe estar a cargo de los operadores, sino de un técnico debidamente autorizado.</p> <p>3) Nunca ingrese al área situada debajo de la plataforma elevadora cuando esta se encuentre levantada.</p> <p>4) Asegúrese de ubicar sus manos y pies en un lugar adecuado. Tenga presentes en todo momento los puntos de atrapamiento.</p>